PIATTAFORME AEREE AUTOCARRATE TELESCOPICHE

SCHEDA TECNICA **B-LIFT 187** PRO (versione stabilizzatori H)


• Braccio telescopico a tre elementi (braccio base + 2 sfili) • Rotazione torretta 540° non continua su cuscinetto a ralla • Comandi elettroidraulici proporzionali a manovre simultanee (joystick ergonomici) • Avviamento ed arresto motore veicolo dal cestello • Sistema di sicurezza anticollisione cabina • Pianale in alluminio antiscivolo • Cestello in tubolare di alluminio • Rotazione del cestello con attuatore elettrico 60° a destra + 60° a sinistra • Livellamento cestello a parallelogrammo idraulico • Sistema di limitazione dello sbraccio automatico in funzione del peso in navicella • Campo di lavoro limitato automaticamente a 180° con stabilizzatori estesi solo su un lato (destra o sinistra) • Campo di lavoro con stabilizzatori in sagoma (completamente rientrati) • N°4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno • Presa elettica 230 V AC CE in cestello • Cicalino innesto presa di forza con freno a mano disinserito • Contaore in cabina • N°1 faro lampeggiante postazione di comando fissa a terra con display

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	18,1 m
Altezza piano di calpestio	16 m
Sbraccio	12,7/8,3 m

Portata	80/250 kg
Dim. cestello	1400x700x1100 mm
PTT minimo	3,5 t


DIMENSIONI



STABILIZZAZIONE



AREA DI LAVORO



È disponibile la versione KIT EASY allestibile su veicoli superiori a 3,5 t per mercati extra CE.

Direzione Commerciale Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com tel. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44 Sede Legale e Stabilimento Rovereto (Tn) - info@ctelift.com tel. +39 0464 48.50.50 - fax +39 0464 48.50.99 Filiale di Milano S. Giuliano Milanese (Mi) - milano@ctelift.com tel. +39 02 98.81.100 - fax +39 02 98.28.20.96 Filiale di Bertinoro (FC) - bertinoro@ tel. +39 0543 44.88.30 - fax +39 0543 44.83.43

CTE S.p.A. | www.ctelift.com

Punti assistenza vendita

Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

