

Motoferastrăie pentru elagaj

Husqvarna 525PT5S

Conceput pentru profesioniști, modelul 525PT5S de la Husqvarna, cu tijă telescopică conferă o rază de acțiune mult mai mare, ergonomie excelentă și echilibru superior pentru a vă ajuta să obțineți rezultate excelente, cu un efort minim. Ușor de manevrat, motorul X-Torq® asigură o accelerare rapidă și un cuplu ridicat, cu emisii reduse și consum redus de combustibil.

 Cilindree	25.4 cm³
 Putere	1.0 kW
 Greutate (fără echipament de tăiere)	7 kg
 Lungime, întins, cu echipament de tăiere	402 cm



CARACTERISTICI

Doriți o analiză mai detaliată? Aflați mai multe despre produs, în detaliu, prin explorarea designului și a caracteristicilor sale.



Comutator de oprire cu revenire automată

Comutatorul de oprire resetează automat poziția de PORNIT pentru pornire fără probleme.



Comenzi intuitive

Șocul este ușor accesibil.

Tijă telescopică

Tija este telescopică pentru ajustarea rapidă a înălțimii de tăiere.



Carcasa ambreiajului de magneziu

Carcasă robustă a ambreiajului de magneziu pentru utilizare profesională, asigurând o durată lungă de viață.



- Apărătoare posterioară pentru impact
- Ungerea lanțului
- Pompă de carburant

- Filtru de aer eficient
- Demaror independent
- Scut

Specificații



Motor

Putere	1.0 kW
Cilindree	25.4 cm³
Turație maximă	8500 rpm
Turație ralanti	3000 rpm
Fuel tank volume	0.51 l
Consum de carburant	395 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1141 g/kWh [1]



Dimensiuni

Lungime, întins, cu echipament de tăiere	402 cm
Greutate (fără echipament de tăiere)	7 kg



Vibrații

Nivelul de vibrații echivalent, (ahv, eq), mâner față-spate, pliat	6.3 m/s²
Nivelul de vibrații echivalent, (ahv, eq), mâner față-spate, pliat	5.3 m/s²
Nivelul de vibrații echivalent, mâner față/spate, întins	4.1 m/s²
Nivelul de vibrații echivalent, mâner față/spate, întins	6.7 m/s²

[1] This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.



Lubrifiere

Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Volum rezervor ulei	0.14 l



Zgomot

Emisii de zgomot la urechea operatorului	89 dB(A)
Emisii zgomot	107 dB(A)